



Akumulatora leņķa urbja mašīna

GWB 12V-10



Kompakts 12V sistēmas leņķurbis grūti pieejamām vietām

Svarīgākie dati

Griezes mom. (mīksts/ciets/maks.)	3/11/- Nm
Maks. skrūvju Ø	6 mm

Pasūtījuma numurs 0 601 390 909



Tehniskie dati

Tehniskie parametri

Griezes mom. (mīksts/ciets/maks.)	3/11/- Nm
Akumulatora spriegums	12,0 V
Iesaiņojuma izmēri (garums x platums x augstums)	355 x 440 x 120 mm

Skrūvju diametrs

Maks. skrūvju Ø	6 mm
-----------------	------

Urbumu diametrs

Maks. urbumu Ø kokā	10 mm
---------------------	-------

Informācija par troksni un vibrāciju

Urbšana metālā

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah	3,5 m/s ²
Izkliede K	1,5 m/s ²

Skrūvēšana

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah	3,5 m/s ²
Izkliede K	1,5 m/s ²



Priekšrocības:

- Ārkārtīgi daudzveidīgs – tā 5 pozīciju grozāmo galviņu var noregulēt atbilstoši katrai konkrētajai darba vietai
- Slaidais korpuss ar mīksto pārklājumu un paplašinātas pozīcijas palaidējmehānisms nodrošina maksimālu komfortu un kontroli
- Pateicoties 0–1300 apgr./min ātruma diapazonam, nodrošina ātru darba gaitu

