



Akumulatora triecienurbjmašīnas-skrūvgrieži

GSB 18V-28



Profesionāls darbu veicējs 18V kategorijā – ar triecienurbšanas funkciju

Svarīgākie dati

Griezes mom. (mīksts/ciets/maks.)	28/63/- Nm
Griešanās ātrums brīvgaitā, 1./2. pārnesumam	0 – 500 / 0 – 1.900 apgr./min.
Maks. skrūvju Ø	8 mm

Pasūtījuma numurs 0 601 9H4 00C

Tehniskie dati

Tehniskie parametri

Griezes mom. (mīksts/ciets/maks.)	28/63/- Nm
Griešanās ātrums brīvgaitā, 1./2. pārnesumam	0 – 500 / 0 – 1.900 apgr./min.
Akumulatora tips	Litija-jonu
Maks. triecienu biežums	28 500 min. ⁻¹
Urbjpatronas aptverspēja, min./maks.	1,5 / 13 mm
Akumulatora spriegums	18,0 V
Svars bez akumulatora	1,2 kg
Griezes momenta regulēšanas pakāpes	20+2
Iesaiņojuma izmēri (garums x platums x augstums)	360 x 442 x 155 mm

Skrūvju diametrs

Maks. skrūvju Ø	8 mm
-----------------	------

Urbumu diametrs

Maks. urbumu Ø kokā	38 mm
Urbumu Ø tēraudā, maks.	13 mm
Urbumu Ø mūrī	13 mm

Informācija par troksni un vibrāciju

Urbšana metālā

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah	2,5 m/s ²
Izkliede K	1,5 m/s ²

Triecienurbšana mūrī

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah	11,5 m/s ²
Izkliede K	1,5 m/s ²



Elektroinstrumenti – amatniecība un rūpniecība

Priekšrocības:

- 63 Nm griezes moments nodrošina profesionālu sniegumu
- 13 mm pilnmetāla patrona padara to ļoti izturīgu, garantējot mazāku nodilumu un ilgstošāku lietojumu
- Kompaktā ergonomiskā konstrukcija nodrošina komfortablu izmantošanu ērtam darbam

