

PRODUKTDATENBLATT

DL IP44 FRAME DN 90 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Rahmen für Aufbaumontage für Downlight IP44



Anwendungsgebiete

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen
- Allgemeinbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Treppenhäuser
- Flure
- Geschäfte
- Badezimmer

Produktvorteile

- Montagefreundlich

Produkteigenschaften

- Robustes Gehäuse aus Polycarbonat
- Montagezubehör enthalten



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Durchmesser	90 mm
Höhe	47 mm
Produktgewicht	50,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

Anwendung & Installation

Montageart	Oberfläche
Montageort	Decke

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate



User instruction



Declarations Of Conformity UKCA

Ausschreibungstexte




Ausschreibungstexte

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075709881	Faltschachtel 1	95 mm x 53 mm x 99 mm	74.00 g	0.50 dm ³
4058075709898	Versandschachtel 10	279 mm x 200 mm x 115 mm	865.00 g	6.42 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Modell	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]
DL IP44 DN90	Ø 75	Ø 58	Ø 90	3-25	65	45	100	170
DL IP44 DN116	Ø 100	Ø 80	Ø 116	3-25	65	45	100	170
DL IP44 DN166	Ø 160	Ø 140	Ø 166	3-25	65	45	100	170
DL IP44 DN190	Ø 116	Ø 105	Ø 190	3-25	65	45	100	170
DL IP44 DN216	Ø 200	Ø 194	Ø 216	3-25	65	45	100	170

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.