



### Galvenā

Diapazons	Asfora
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Kontaktligzdu skaits	1
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Papildus informācija par savienojuma ligzdu	Slēģi
Krāsas tonis	Balts
Iepakojuma tips	"Flow-pack"kiepakojums

### Papildinošs

Ierīces komplektācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Ierīces stiprinājums	Iebūvējams
Fiksācijas režīms	Skrūves vai spīles 51...69 mm
Izejas standarts	CEE 7/3
Izejas standarta novirze	Šuko
Izejas standarta apraksts	Sānu zemējums
Jaudas diapazons	3680&nbsp;W
Nominālā strāva	16&nbsp;A atbilstoši 250 V AC
Produkta virsmas apdare	Glancēts
Materiāls	ABS + PC: centrālā plāksne
Vadu izolācijas noņemšanas garums	13,0 mm
Strāvas vadītāja materiāls	Varš
Savienojuma vieta	Spailes pacelšanai
Kabeļu skaits	2 kabelis (i) 2,5 mm <sup>2</sup>
Kabeļa elastība	Elastīgs Stings Ciets savīts
Daudzums komplektā	1
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Projicēšanas dziļums	10 mm
Platums	71 mm
Augstums	71 mm
Dziļums	42 mm
Neto svars	0,069 kg

### Vide

Standarti	IEC 60884-1
Produkta sertifikācija	TSE[RETURN]VDE[RETURN]AENOR

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,000 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	8,000 cm
1. iepakojuma svars	69,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,500 cm
2. iepakojuma platums	18,500 cm
2. iepakojuma garums	27,500 cm
2. iepakojuma svars	761,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	9,793 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei