



Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkta nosaukums	ClimaSys CC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Simple thermostat
Temperatūras iestatīšanas diapazons	0...60 °C
Attēlotā informācija	Temperatūra °C

Papildinošs

Ieejas spriegums	250 V
Sensora tips	Bimetal
Kontaktligzdas tips	NC
Contact resistance	10 mhm
Kalpošanas cikls	100000 cikli
Maximum switching capacity	2 A 120...250 V AC induktīvs 0,6 10 A 250 V AC pretestības 15 A 120 V AC pretestības 30 W DC
Electrical connection	4 terminals 2,5 mm ²
Montāžas veids	Clipped
Augstums	Ārējā: 68 mm
Platums	Ārējā: 33 mm
Dziļums	Ārējā: 44 mm
Neto svars	40 g
Montāžas vieta	Spacial upright 35 mm DIN rail Cross rails On mounting plate
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...80 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Hysteresis	7 K +/- 0.4K
Izvadus skaits	1 heating function
Materiāls	PC
Krāsa	Gaiši pelēks
Flame retardance	Self-extinguishing UL94 (material V0)
Produkta sertifikācija	UL

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,826 cm
1. iepakojuma platums	6,35 cm
1. iepakojuma garums	8,128 cm
1. iepakojuma svars	63,504 g
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	3600
2. iepakojuma augstums	120 cm
2. iepakojuma platums	100 cm
2. iepakojuma garums	160 cm
2. iepakojuma svars	290 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------